

PERFORMANCE SUPER D 15W-40

Lubricante mineral para motores diesel, adecuado para aplicaciones en carretera.

APLICACIONES

RENDIMIENTO SUPER D 15W-40 es un lubricante mineral para aplicaciones diésel en carretera.
Se recomienda para generaciones anteriores de motores Euro 3.

APROBACIONES

Especificaciones
API CG-4/SJ | ACEA E2

Aprobación de Fabricantes
Mack EO-L
MAN 271
MB-ApprovaVolvo VDS

PRESTACIONES Y BENEFICIOS DEL CLIENTE

- ARENDIMIENTO SUPER D 15W-40 conserva una excelente estabilidad de viscosidad en servicio, lo que garantiza un motor de lubricación eficiente del motor en condiciones severas.
- Los aditivos detergentes, antioxidantes y anticorrosión ayudan a alcanzar los intervalos de drenaje de aceite estándar.
- Las propiedades de detergente, dispersante y antidesgaste mantienen el motor limpio, permiten un control eficiente de los depósitos de hollín, lodo y pistón.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

PERFORMANCE SUPER D 15W-40		Method	Value
Density at 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	887
Kinematic Viscosity at 40°C	mm ² /s	ASTM D445	101
Kinematic Viscosity at 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14
Viscosity Index	-	ASTM D2270	141
Flash point	°C	ASTM D92	226
Pour Point	°C	ASTM D97	-33
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	8.5
Sulphated Ash	% m/m	ASTM D874	1.2