

PERFORMANCE SUPER D 20W-50

Aceite multigrado para motores diesel

UTILIZACION

- Especialmente desarrollado para la lubricación de motores Diesel Euro 2 turbocargados.
- También adecuado para todos los motores Diesel de las generación previa, en condiciones severas de servicio.
- Adecuado para intervalos extendidos de drenaje.
- Adecuado para motores de equipos fuera de carretera el cual necesita un lubricante API CG-4.

PERFORMANCES

Especificaciones

ACEA

E2

API

CG-4/SJ

BENEFICIOS

Rendimientos técnicos

- Multigrado
- Alto índice de viscosidad
- Excelente estabilidad de la viscosidad en operación.
- Excelente nivel de detergencia.
- Muy alto nivel de dispersancia (evita la aglomeración del hollín de la combustión).
- Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosión.

CARACTERISTICAS	Unidades	grado SAE 20W-50
Masa volumétrica a 15°C	kg/m ³	876
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	20.5
Indice de Viscosidad	-	132
Punto de Inflamación	°C	>230
Punto de Fluides	°C	-25
T.B.N	mgKOH/g	8.0

Las características mencionadas representan valores promedios entregados solo a título indicativo.