

TRIANGLE TR246

- Patrón de tipo de bloque: buena tracción en todas las superficies
- Costilla central sólida: estabilidad bajo cargas pesadas
- Carcasa robusta: alta durabilidad para cargas pesadas y todo el uso de la superficie.



Size	Ply Rating	Loading Index	Speed Rating	Tread Depth (mm)	Standard Rim	Alternative Rim	Section Width (mm)	Overall Diameter	Max Load (Kg)	Pressure (Kpa)	Tube
P235/75R15		105	S	9.2	6½J	6J 7J 7½J 8J	235	733	920	350	TL
30*9.50R15LT	6	104	Q	12.2	7½J	7J 8J	240	750	903	350	TL
31*10.50R15LT	6	109	Q	12.2	8½J	8J 9J	268	775	1030	350	TL
LT215/85R16	8	107	Q	11.7	6J	5½J 6½J	216	772	975	450	TL
LT215/85R16	8	110	Q	11.7	6J	5½J 6½J	216	772	1060	450	TL
LT225/75R16	8	110	Q	11.7	6J	6½J	223	744	1060	450	TL
LT225/75R16	8	107	Q	11.7	6J	6½J	223	744	975	450	TL
LT235/85R16	10	116	Q	12.7	6½J	6J 7J	235	806	1260	550	TL
LT235/85R16	10	120	Q	12.7	6½J	6J 7J	235	806	1380	550	TL
LT245/75R16	10	120	Q	12.7	7J	6½J 7½J	248	774	1380	550	TL
LT245/75R16	10	116	Q	12.7	7J	6½J 7½J	248	774	1260	550	TL
LT265/75R16	10	123	Q	12.7	7½J	7J 8J	267	804	1550	550	TL
LT265/75R16	10	120	Q	12.7	7½J	7J 8J	267	804	1400	550	TL