

TRIANGLE TR292

- Elementos de patrón abierto: evacúe el lodo para obtener una tracción off-road óptima
- Diseño de tipo de bloque: máxima tracción
- Alta densidad de Sipe: buena tracción en todas las condiciones y paseo cómodo.



Size	Ply Rating	Loading Index	Speed Rating	Tread Depth (mm)	Standard Rim	Alternative Rim	Section Width (mm)	Overall Diameter	Max Load (Kg)	Pressure (Kpa)	Tube
235/75R15		109	S	10.2	6½J	6J 7J 7½J 8J	235	733	1030	340	TL
LT215/75R15	6	97	S	10.8	6J	5½J 6½J	216	703	730	350	TL
LT215/75R15	6	100	S	10.8	6J	5½J 6½J	216	703	800	350	TL
235/70R16		106	S	10	7J	6J 7J 7½J	240	736	950	350	TL
245/70R16		107	S	10.3	7J	6½J 7½J 8J	248	750	975	350	TL
265/70R16		112	S	10.4	8J	7J 7½J 8½J 9J	272	778	1120	350	TL
265/65R17		112	S	10.3	8J	7½J 8½J	272	776	1120	350	TL
P235/65R17		104	T	10	7J	6½J 7½J 8J 8½J	240	738	900	350	TL