

TRIANGLE TR928

- Compuesto de banda de rodadura duradero: específicamente mezclado para proporcionar una alta resistencia a la abrasión y proporcionar un buen agarre
- Patrón duradero: Profundidad profunda de la banda de rodadura y amplia área de la corona que maximiza el volumen de goma
- 3 ranuras circunferenciales anchas: canales efectivos de evacuación de agua.



Size	Ply Rating	Loading Index	Speed Rating	Tread Depth (mm)	Standard Rim	Alternative Rim	Section Width (mm)	Overall Diameter	Max Load (Kg)	Pressure (Kpa)	Tube
155/70R13		75	S	7.2	4.50B	4J 4½J 5J 5.00B	157	548	387	350	TL
165/70R13		83	T	7.2	5.00B	4½J 5½J 4.50B 5.50B	170	562	487	340	TL
165/70R13		79	T	7.2	5.00B	4½J 5½J 4.50B 5.50B	170	562	437	350	TL
175/60R13		77	H,T	7.2	5J	5.00B 5½J 6J	177	540	412	350	TL
175/70R13		82	H,T	8.2	5J	4½J 5½J	177	576	475	350	TL
175/70R13		86	H,T	8.2	5J	4½J 5½J	177	576	530	340	TL
165/60R14		75	H,T	7.2	5J	4½J 5.00B 5½J	170	554	387	350	TL
165/70R14		81	H,T	7.2	5J	4½J 5½J	170	588	462	350	TL
165/70R14		85	H,T	7.2	5J	4½J 5½J	170	588	515	340	TL
175/65R14		82	H,T	8.2	5J	5.00B 5.50B 5½J 6J	177	584	475	350	TL
175/65R14		86	H,T	8.2	5J	5.00B 5.50B 5½J 6J	177	584	530	340	TL
175/70R14		88	H,T	7.7	5J	4½J 5½J	177	602	560	340	TL
175/70R14		84	H,T	7.7	5J	4½J 5½J	177	602	500	350	TL
185/60R14		86	H,T,V	8.2	5½J	5J 6J 6½J	189	578	530	340	TL
185/60R14		82	H,T,V	8.2	5½J	5J 6J 6½J	189	578	475	350	TL
185/65R14		86	H,T	7.2	5½J	5J 6J	189	596	530	350	TL
185/65R14		90	H,T	7.2	5½J	5J 6J	189	596	600	340	TL
185/70R14		88	H,T	8.2	5½J	5J 6J	189	616	560	350	TL
185/70R14		92	H,T	8.2	5½J	5J 6J	189	616	630	340	TL
195/60R14		86	H,T,V	8.2	6J	5½J 6½J 7J	201	590	530	350	TL
195/70R14		91	H,T	8.2	6J	5½J 6½J	201	630	615	350	TL
195/70R14		95	H,T	8.2	6J	5½J 6½J	201	630	690	340	TL
175/75R14C	8	99	S	8.2	5J	4½J 5½J	177	618	775	475	TL
175/75R14C	8	98	S	8.2	5J	4½J 5½J	177	618	750	475	TL
175/70R14LT	6	95	S	8.2	5J	4½J 5½J	177	602	690	375	TL
175/70R14LT	6	93	S	8.2	5J	4½J 5½J	177	602	650	375	TL
175/65R15		84	H,T	7.7	5J	5½J 6J	177	609	500	350	TL
175/65R15		88	H,T	7.7	5J	5½J 6J	177	609	560	340	TL
185/60R15		88	H,V	8.2	5½J	5J 6J 6½J	189	603	560	340	TL
185/60R15		84	H,V	8.2	5½J	5J 6J 6½J	189	603	500	350	TL
185/65R15		88	H,T	7.2	5½J	5J 6J	189	621	560	350	TL
185/65R15		92	H,T	7.2	5½J	5J 6J	189	621	630	340	TL
195/50R15		86	H,V	8.2	6J	5½J 6½J 7J	201	577	530	340	TL
195/50R15		82	H,V	8.2	6J	5½J 6½J 7J	201	577	475	350	TL
195/55R15		85	H,V,W	8.2	6J	5½J 6½J 7J	201	595	515	350	TL
195/55R15		89	H,V,W	8.2	6J	5½J 6½J 7J	201	595	580	340	TL
195/60R15		88	H,T,V	8.2	6J	5½J 6½J 7J	201	615	560	350	TL
195/65R15		95	H,T,V	7.2	6J	5½J 6½J 7J	201	635	690	340	TL
195/65R15		91	H,T,V	7.2	6J	5½J 6½J 7J	201	635	615	350	TL
205/60R15		95	H,T,V	8.2	6J	5½J 6½J 7J 7½J	209	627	690	340	TL
205/60R15		91	H,T,V	8.2	6J	5½J 6½J 7J 7½J	209	627	615	350	TL

Size	Ply Rating	Loading Index	Speed Rating	Tread Depth (mm)	Standard Rim	Alternative Rim	Section Width (mm)	Overall Diameter	Max Load (Kg)	Pressure (Kpa)	Tube
205/65R15		94	H,T	8.2	6J	5½J 6½J	209	647	670	350	TL
205/65R15		99	H,T	8.2	6J	5½J 6½J	209	647	775	340	TL
205/70R15		100	H,S,T	8.2	6J	5J 5½J 6½J 7J	209	669	800	340	TL
205/70R15		96	H,S,T	8.2	6J	5J 5½J 6½J 7J	209	669	710	350	TL
215/65R15		96	H,T,V	7.2	6½J	6J 7J 7½J	221	661	710	350	TL
215/65R15		100	H,T,V	7.2	6½J	6J 7J 7½J	221	661	800	340	TL
215/70R15		98	H,T	8.2	6½J	5½J 6J 7J	221	683	750	350	TL
225/70R15		104	H,T	8.2	6½J	6J 7J 7½J	228	697	900	340	TL
225/70R15		100	H,T	8.2	6½J	6J 7J 7½J	228	697	800	350	TL
195/70R15C	8	102	S	9.2	6J	5½J 6½J	201	655	850	450	TL
195/70R15C	8	104	S	9.2	6J	5½J 6½J	201	655	900	450	TL
205/55R16		94	H,V,W	8.2	6½J	5½J 6J 7J 7½J	214	632	670	340	TL
205/55R16		91	H,V,W	8.2	6½J	5½J 6J 7J 7½J	214	632	615	350	TL
215/65R16		98	H	8.2	6½J	6J 7J 7½J	221	686	750	350	TL
215/65R16		102	H	8.2	6½J	6J 7J 7½J	221	686	850	340	TL
225/60R16		102	H,T,V	8.2	6½J	6J 7J 7½J 8J	228	676	850	350	TL
225/60R16		98	H,T,V	8.2	6½J	6J 7J 7½J 8J	228	676	750	340	TL
225/65R17		102	H,T	8.2	6½J	6J 7J 7½J	228	724	850	350	TL