

GREATWAY DD905

- Diseño de patrón de bloque
- Compuesto especial del tesoro
- Diseño reforzado de canales y cuentas
- Huella extra ancha con hombro cuadrado
- Mejore el rendimiento de tracción, conducción y frenado
- Proporcionar una resistencia excepcional a la perforación y el desgarro
- Asegure un manejo excelente y un rendimiento seguro y proporcione una carga excepcional y un rendimiento seguro, y brinde una capacidad de carga sobresaliente
- Enhace estabilidad y resistencia a la abrasión.



Size	Ply Rating	Load Index		Speed Symbol	Standed Rim	Applicable Rim	Max Load(kg)		Pressure(kpa)		Overall DIM(mm)	Section Width(mm)	Tread Depth(mm)
		Single	Dual				Single	Dual	Single	Dual			
10.00R20	18PR	149	146	K	7.50	7.50V,8.00	3250	3000	930	930	1054	278	18
13R22.5	18PR	154	151	L	9.75	9.00	3750	3450	830	830	1136	320	21
13R22.5	18PR	154	151	K	9.75	9.00	3750	3450	830	830	1136	320	21
315/80R22.5	18PR	156	150	K	9.00	9.00,9.75	4000	3350	850	850	1082	312	21
315/80R22.5	20PR	157	154	L	9.00	9.00,9.75	4125	3750	900	900	1082	312	21