

GREATWAY DD909

- Diseño ancho y profundo de la banda de rodadura.
- Patrón especial de la banda de rodadura
- Diseño uniforme de bloque y terminal
- Vida extendida de la banda de rodadura
- Entregar un desgaste suave y consistente
- Eficiente tracción en carreteras mojadas y secas.



Size	Ply Rating	Load Index Single	Load Index Dual	Speed Symbol	Standed Rim	Applicable Rim	Max Load(kg) Single	Max Load(kg) Dual	Pressure(kpa) Single	Pressure(kpa) Dual	Overall DIM(mm)	Section Width(mm)	Tread Depth(mm)
12R22.5	16PR	150	147	M	9.00	8.25,9.00	3350	3075	830	830	1085	300	21
12R22.5	18PR	152	149	L	9.00	8.25	3550	3250	930	930	1085	300	21
13R22.5	18PR	154	15	L	9.75	9.00	3750	3450	830	830	1124	320	21
295/80R22.5	18PR	152	149	M	9.00	8.25,9.00	3550	3250	900	900	1044	298	18.5
315/80R22.5	18PR	154	151	M	9.00	9.00,9.75	3750	3450	830	830	1076	312	21
315/80R22.5	18PR	154	151	K	9.00	9.00,9.75	3750	3450	830	830	1076	312	21
315/80R22.5	20PR	157	154	K	9.00	9.00,9.75	4125	3750	900	900	1076	312	21