

GREATWAY DT966

- Profundidad más profunda de la banda de rodadura
- Costillas estabilizadoras
- Sips múltiples en cinco costillas
- Vida más larga de la banda de rodadura
- Evita el inicio y la propagación del desgaste irregular
- Óptima tracción y frenado.



Size	Ply Rating	Load Index Single	Load Index Dual	Speed Symbol	Standed Rim	Applicable Rim	Max Load(kg) Single	Max Load(kg) Dual	Pressure(kpa) Single	Pressure(kpa) Dual	Overall DIM(mm)	Section Width(mm)	Tread Depth(mm)
11R22.5	14PR	144	142	M	8.25	7.50	2800	2650	720	720	1054	279	15.5
11R22.5	16PR	146	143	M	8.25	7.50	3000	2725	830	830	1054	279	15.5
11R22.5	16PR	148	145	M	8.25	7.50	3150	2900	850	850	1054	279	15.5
11R24.5	14PR	146	143	M	8.25	7.50,8.25	3000	2725	720	720	1104	279	15
11R24.5	16PR	149	146	M	8.25	7.50,8.25	3250	3000	830	830	1104	279	15
12R22.5	18PR	152	149	M	9.00	8.25,9.00	3550	3250	930	930	1085	300	15
13R22.5	18PR	154	151	L	9.75	9.00	3750	3450	830	830	1124	320	15
255/70R22.5	16PR	140	137	M	7.50	7.50,8.25	2500	2300	830	830	930	255	13
275/70R22.5	16PR	148	145	M	8.25	7.50,8.25	3150	2900	900	900	958	276	14
285/75R24.5	14PR	144	141	M	8.25	8.25	2800	2575	760	760	1050	283	15
285/75R24.5	16PR	147	144	M	8.25	8.25	3075	2800	830	830	1050	283	15
295/60R22.5	16PR	144	141	M	9.00	8.25,9.00	2800	2575	830	830	926	292	15
295/60R22.5	18PR	150	147	M	9.00	9.00,9.75	3350	3075	900	900	926	292	15
295/75R22.5	14PR	144	141	M	9.00	8.25,9.00	2800	2575	760	760	1014	298	15
295/75R22.5	16PR	146	143	M	9.00	8.25,9.00	3000	2725	830	830	1014	298	15
295/80R22.5	16PR	150	147	M	9.00	8.25,9.00	3350	3075	830	830	1044	298	15
295/80R22.5	18PR	152	149	M	9.00	8.25,9.00	3550	3250	900	900	1044	298	15
315/60R22.5	18PR	152	148	M	9.75	9.00,9.75	3550	3150	900	900	950	313	15
315/70R22.5	18PR	154	150	M	9.00	9.00,9.75	3750	3350	900	900	1014	312	15
315/80R22.5	18PR	154	151	M	9.00	9.00,9.75	3750	3450	830	830	1076	312	15
315/80R22.5	20PR	157	154	M	9.00	9.00,9.75	4125	3750	900	900	1076	312	15