

## EXMILE ECLAT

- Funcionamiento más fresco
- Easy Rolling
- Favorable al medio ambiente
- Compuesto de muy alta resiliencia
- Compuesto de alta resiliencia
- Compuesto premium
- Blanco no marcado
- Gris no marcado
- Compuesto antiestático
- Compuesto de resistencia al aceite
- Compuestos especiales bajo pedido



Tyre Size	Standard Rim	Heel Type		Dimensions (mm)		Load Capacity (kg)					
		Quick	Standard	Section Width	Outer Diameter +/- 2%	Forklift		Other Vehicles			Static (0 km/h)
						Load Wheel 25 km/h	Steer Wheel 25 km/h	6 km/h	10 km/h	25km/h	
15X4 1/4-8(125/75-8)	3.00D-8	◆	◆	117	382	1040	800	1040	945	800	1210
5.00-8	3.00D-8	◆	◆	130	460	1415	1090	1415	1265	1090	1645
	3.50D-8	□	◆	136	460						
16X6-8(150/75-8)	4.33R-8	◆	◆	155	417	1495	1150	1495	1380	1150	1735
18X7-8(180/70-8)△	4.33R-8	◆	◆	157	459	2145	1650	2145	1945	1650	2490
140/55-9	4.00E-9	◆	□	134	384	1170	900	1170	1080	900	1360
6.00-9	4.00E-9	◆	◆	155	529	1885	1450	1885	1710	1450	2190
21X9-9(200/75-9)	6.00E-9	◆	◆	190	530	2755	2120	2755	2505	2120	3200
180/60-10	5.00F-10	◆	□	187	467	2410	1850	2410	2180	1850	2795
6.50-10	5.00F-10	◆	◆	165	578	2340	1800	2340	2125	1800	2720
200/50-10	6.50F-10	◆	◆	199	463	2470	1900	2470	2240	1900	2870
23X9-10(225/75-10)	6.50F-10	◆	◆	204	593	3445	2650	3445	3125	2650	4000
7.00-12	5.00S-12	◆	◆	174	859	2910	2240	2910	2645	2240	3380
7.00-12	6.50-12	□	□	204	656	3350	2575	3350	3045	2575	3890
8.25-12	5.00S-12	□	◆	188	726	3440	2845	3440	3120	2845	3995
23X10-12(250/60-12)	8.00G-12	◆	◆	234	587	3770	2900	3770	3420	2900	4380
23X12-12(315/45-12)	8.00G-11	□	□	316	576	4485	3450	4485	4070	3450	5210
27X10-12(250/75-12)	8.00G-12	◆	◆	248	690	3900	3000	3900	3540	3000	4530
6.00-15	4.00E-15	□	□	180	608	2725	2095	2725	2470	2095	3165
8.25-15	6.50-15	◆	◆	215	828	4750	3650	4750	4300	3650	5510
28X9-15(8.15-15)225/75-15	7.00-15	◆	◆	223	695	3445	2850	3445	3125	2850	4000
250-15(250/70-15)	7.00-15	◆	◆	228	728	4745	3650	4745	4200	3650	5510
	7.50-15	◆	◆	230	728						
28x12.5-15(355/45-15)	9.75-15	◆	◆	300	718	5690	4375	5690	5165	4375	6605
350/50-15	9.75-15	◆	◆	300	718	5690	4375	5690	5165	4375	6605
300-15(315/70-15)	8.00-15	◆	◆	258	830	5850	4500	5850	5310	4500	6795
355/65-15(32x12.1-15)	9.75-15	◆	◆	302	809	7800	6000	7085	6430	5450	9080
355/50-20	10.00-20	□	□	367	847	8970	6900	8970	8140	6900	10420
9.00-20	6.50-20	□	□	228	989	5400	4500	5400	4905	4500	6795
	7.00-20	□	□	228	989						
	7.50-20	□	□	228	989						
10.00-20	7.50-20	□	◆	255	1060	6000	5000	6000	5450	5000	7550
	8.00-20	◆	◆	257							
11.00-20	7.50-20	□	□	255	1075	6040	5450	6040	5940	5450	8230
	8.00-20	◆	◆	257							
12.00-20	8.00-20	□	◆	287	1105	7560	6300	7560	6865	6300	9515
	8.50-20	□	◆	290							