

EXMILE LQ301

- El compuesto de caucho natural limita el calentamiento
- Diseño popular de la banda de rodadura, construcción de capas completas y paredes laterales gruesas
- Combinación perfecta de calidad y valor



Tyre Size	PR	Tread Pattern	Tread Depth (mm)	Rim Size	Tube Type	Flap	Tyre Dimensions		Inflation Pressure (kPa)	Max Load(kg) Versus Speed		Inflation Pressure (kPa)	
							Max in Service(mm)			Drive Wheel	Steer Wheel	Drive Wheel	Steer Wheel
							Outer Diameter	Section Width					
5.00-8	8	LQ301	10	3.00D	5.00-8	5.00-8	476	143	825	1235	950	1190	885
	10	LQ301	10	3.00D	5.00-8	5.00-8	476	143	1000	1415	1090	1365	1015
18x7-8 (180/70-8)	16	LQ301	10	4.33R	18x7-8	18x7-8	471	187	1000	2145	1650	2065	1535
	18	LQ301	10	4.33R	18x7-8	18x7-8	471	187	1050	2405	1850	2315	1720
6.00-9	10	LQ301	12	4.00E	6.00-9	6.00-9	540	160	860	1505	1275	1400	1120
	12	LQ301	12	4.00E	6.00-9	6.00-9	540	160	1030	1675	1415	1560	1245
7.00-9	10	LQ301	13.5	5.00S	7.00-9	7.00-9	590	190	860	1995	1685	1850	1480
21x8-9 (200/75-9)	14	LQ301	12	6.00E	21x8-9	21x8-9	546	216	900	2535	1950	2440	1815
	16	LQ301	12	6.00E	21x8-9	21x8-9	546	216	1000	2755	2120	2650	1970
6.50-10	10	LQ301	13	5.00F	6.50-10	6.50-10	590	175	775	1950	1500	1875	1395
	12	LQ301	13	5.00F	6.50-10	6.50-10	590	175	900	2145	1650	2065	1535
	14	LQ301	13	5.00F	6.50-10	6.50-10	590	175	1000	2340	1800	2250	1675
7.00-12	12	LQ301	14	5.00S	7.00-12	7.00-12	676	190	860	2680	2060	2575	1915
	14	LQ301	14	5.00S	7.00-12	7.00-12	685	207	900	2755	2120	2650	1970
8.25-12	12	LQ301	16	5.00S	8.25-12	8.25-12	735	216	720	3060	2585	2840	2270
7.00-15	14	LQ301	12	5.5	7.00/7.50/8.15-15	7.00/7.50/8.15-15	761	213	900	3350	2575	3220	2395
250-15 (250/75-15)	18	LQ301	12	7.5	250-15	8.15/250/300-15	750	270	950	4745	3650	4565	3395
	20	LQ301	12	7.5	250-15	8.15/250/300-15	750	270	1050	5200	4000	5000	3720
28x9-15 (8.15-15) (225/70-15)	12	LQ301	10	7.0	700/750/815-15	8.15/250/300-15	706	220	830	2790	2355	2590	2070
	14	LQ301	10	7.0	700/750/815-15	8.15/250/300-15	706	220	970	3050	2575	2835	2265
	16	LQ301	10	7.0	700/750/815-15	8.15/250/300-15	706	220	1000	3115	2630	2895	2310
8.25-15	14	LQ301	14	6.5	8.25-15	7.00/7.50/8.25-15	853	253	800	4225	3250	4065	3025
	16	LQ301	14	6.5	8.25-15	7.00/7.50/8.25-15	853	253	925	4615	3550	4440	3300
300-15 (315/70-15)	18	LQ301	14	8.0	300-15	8.15/250/300-15	857	324	800	6015	4625	5780	4300
	20	LQ301	14	8.0	300-15	8.15/250/300-15	857	324	950	6340	4875	6095	4535
9.00-20	16	LQ301	14	7.0	8.25/9.00-20	8.25/9.00-20	1038	279	1000	5700	4750	5465	4420