

EXMILE LQ308

- Cuerpo de superresistencia diseñado, proporciona un funcionamiento de alta carga en todo tipo de clima
- Pared amplia diseñada, carcasa protegida como una muralla de hierro
- La banda de rodadura extra ancha y el diseño del bloque del dibujo de la banda de rodamiento grande, proporcionan el excelente rendimiento antipinchazos y del tracto
- Fórmula antienviejecimiento para proporcionar una larga vida útil
- Neumáticos rellenos de espuma, proporciona alta seguridad y estabilidad con un rendimiento sin preocupaciones



Tyre Size	PR	Tread Pattern		Rim Size	Tube Type	Inflated Dimensions (mm)		Max load(kg) versus Speed		Inflation Pressure (kPa)
		Type	TRA Code			Outer Diameter	Section Width	8km/h	16km/h	
10-16.5	6	LQ308	---	8.25	TL	763	285	1590	1260	315
	8	LQ308	---	8.25	TL	763	285	1875	1480	420
	10	LQ308	---	8.25	TL	763	285	2140	1900	525
	12	LQ308	---	8.25	TL	763	285	2405	1900	630
12-16.5	8	LQ308	---	9.75	TL	820	320	2180	1720	350
	10	LQ308	---	9.75	TL	820	320	2545	2010	450
	12	LQ308	---	9.75	TL	820	320	2880	2280	560
26x12-16.5 (300/40-16.5)	10	LQ308	---	9.75	FF	663	283	1630	1290	400
	14	LQ308	---	9.75	FF	663	283	2060	1630	600
14-17.5	8	LQ308	---	10.5	TL	920	355	2685	2040	280
	10	LQ308	---	10.5	TL	920	355	3105	2450	385
	12	LQ308	---	10.5	TL	920	355	3550	2800	460
	14	LQ308	---	10.5	TL	920	355	3875	3060	560
15-19.5	8	LQ308	---	11.75	TL	1020	398	3255	2570	280
	10	LQ308	---	11.75	TL	1020	398	3745	2960	350
	12	LQ308	---	11.75	TL	1020	398	4170	3290	420
	14	LQ308	---	11.75	TL	1020	398	5070	4010	560
	16	LQ308	---	11.75	TL	1020	398	6000	4740	700
385/65-22.5	16	LQ308	---	11.75	TL/FF	1092	382	6900	6400	700
	18	LQ308	---	11.75	TL/FF	1092	382	7750	7200	800
385/45-28	18	LQ308	---	11.75	FF	1090	380	7085	6070	750