

EXMILE SHGR-V1

- Neumático de aplicación minera para vehículos de transporte de grandes volúmenes de carga (Dumper Trucks).
- Diseño de banda más ancho y calugas más grandes que proporcionan un mejor rendimiento de desgaste y larga vida útil.
- Con ranuras Multi-Deeper que favorecen la liberación de calor y buen rendimiento de tracción.
- Compuesto diseñado con mayor resistencia térmica y a grandes cortes.



Tyre Size	Star Rating	Tread Pattern		Load Index	Rim Size	Tube Type	Inflation Dimensions (mm)		Max Load(kg) versus Speed		Speed versus Inflation Pressure(kPa)		Tread Depth (mm)
		Type	TRA Code				OD	SW	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h	
27.00R49	★★	SHGR-V1	E4	240/223	19.50/4.0	TL	2690	740	45000	27250	800	650	68
33.00R51	★★	SHGR-V1	E4	253/235	24.00/5.0	TL	3030	920	65000	38750	800	650	78
37.00R57	★★	SHGR-V1	E4	261/245	27.00/6.0	TL	3438	1016	82500	51500	825	700	86
40.00R57	★★	SHGR-V1	E4	268/250	29.00/6.0	TL	3594	1097	100000	60000	825	700	86
46/90R57	★★	SHGR-V1	E4	269/252	32.00/6.0	TL	3560	1180	103000	63000	825	700	96