

SUPERHAWK EP L5S

- Lanzamiento de nuevo producto Superhawk EP L5S en medidas 18.00-25 y 14.00-24
- Neumático diseñado para puertos utilizado en grúas Reach Stacker.
- Su anchura y gran remanente original lo convierte en un neumático robusto que entrega un alto estándar de seguridad y estabilidad durante toda su vida útil obteniendo un excelente **Costo / Hora (\$/hr)**.



Tyre Size	PR	TRA Code	Type	T.D. (mm)	STD. RIM	Inflation Pressure	Load Capacity At Various Speed									O.D. (mm)	S.W. (mm)
							0km/h	Creep	5km/h	10km/h	15km/h	20km/h	25km/h	30km/h			
							Static	Creep	3mph	5mph	9mph	12mph	15mph	19mph			
8.25-15	24	L5S	TL	52	6.5	1030kPa 150psi	kg lbs	6070 13380	5400 11900	4900 10800	4550 10030	4390 9670	4280 9430	4200 9250	4100 9030	864	260
10.00-20	18	L5S	TL	58	7.5	1000kPa 145psi	kg lbs	9630 21220	8560 18870	7780 17150	7255 16000	6990 15400	6830 15050	5520 12160	5480 12080	1097	300
12.00-20	28	L5S	TT	67	8.5	1030kPa 150psi	kg lbs	13440 29620	12040 26530	10975 24200	10250 22590	9910 21840	9690 21355	9520 20980	9400 20710	1173	330
14.00-24	28	L5S	TT	74.5	10.00	1000kPa 145psi	kg lbs	18000 39690	16000 35280	14500 31970	13500 29770	13000 28670	12700 28000	12500 27560	12400 27340	1417	386
18.00-25	40	L5S	TT	85	13.00/2.5	1000kPa 145psi	kg lbs	30600 67470	27200 59980	24650 54350	22950 50610	22100 48730	21590 47610	21250 46860	21080 46480	1673	538
21.00-25	40	L5S	TT	97	15.00/3.0	1000kPa 145psi	kg lbs	36386 80230	32343 71320	29311 64630	27290 60170	26279 57950	25672 56610	25268 55720	25066 55270	1798	617