

SUPERHAWK HK1

- Especialmente diseñado para aplicaciones de minería y construcción.
- Alta profundidad de banda de rodamiento proporciona una excelente tracción y rendimiento.
- Compuesto único que otorga una gran resistencia a daños externos. A su vez, diseñado para generar un bajo calentamiento interno, permitiendo una operación sin riesgos durante toda su vida útil.



Tyre Size	Star Rating	Tread Pattern		Load Index	Tube Type	Rim Size	Inflation Dimensions (mm)		Max Load Capacity (kg)		Inflation Pressure (kPa)		Tread Depth (mm)
		Type	TRA Code				Outer Diameter	Section Width	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h	
17.5R25	★	HK1	L3/E3/G3	176/157	TBLS	14.00/1.5	1348	445	7100	4125	500	375	26.5
	★★	HK1	L3/E3/G3	182/167			1348	445	8500	5450	650	525	26.5
20.5R25	★	HK1	L3/E3/G3	186/168	TBLS	17.00/2.0	1493	521	9500	5600	500	375	32
	★★	HK1	L3/E3/G3	193/177			1493	521	11500	7300	650	525	32
23.5R25	★	HK1	L3/E3/G3	195/176	TBLS	19.50/2.5	1617	597	12150	7100	500	375	35
	★★	HK1	L3/E3/G3	201/185			1617	597	14500	9250	650	525	35
26.5R25	★	HK1	L3/E3/G3	202/184	TBLS	22.00/3.0	1750	673	15000	9000	500	375	40
	★★	HK1	L3/E3/G3	209/193			1750	673	18500	11500	650	525	40
29.5R25	★	HK1	L3/E3/G3	208/191	TBLS	25.00/3.5	1874	749	18000	10900	500	375	40
	★★	HK1	L3/E3/G3	216/200			1874	749	22400	14000	650	525	40